



## Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Pyörähdysympömetrisen valo varjostettuna ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Vahva ja kestävä pylväisvalaisin. Yksityisalueiden ja julkisten alueiden valaisemiseen.

## Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm ø65mm halkaisijalla joka 120°.
Pääte	Liitäntäpääteet: enintään 3x4mm <sup>2</sup> , valaisimen kytkentä mahdollisuus sarjaan max 3x2,5mm <sup>2</sup> . Pyöreä kaapeli, jonka maksimihalkaisija on ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	8,83kg / 10,26kg
Laatikon mitat [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Valaisimen mitat [cm]	12cm x 12cm x 49cm

## Tekniset tiedot

Lamppu E27	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	MAX 46W / LED 9W
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	Ta max=+65°C
Mahdollisuus tilata valaisin LED E27 lampulla Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (himmennettävä).	
BUG-arviointi	BO-U1-GO

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen
205ZX0010	Ankkuri betonointiin

## Suosittelut valonlähteet

Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27	Philips ECO Classic 42 => 60W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

## Varaosat

06291001	Lampshade - huoltosarja
08288004	Tiiviste.
46999021	LEDE27 -lamppu

## Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
3D-mallit ja piirustukset	Manuaali

## Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
291GA	KUUMASINKITYS	-
291BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.