



Type armatur	
Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Rotasjonssymmetrisk lys, skjermet ovenfra.
Karakteristikkene til armaturet	En stolpearmaturo med en stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og offentlige soner.

Generell informasjon	
Materialer	Galvanisert stål PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9mm på ø65mm diameter hver 120°.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x4mm ² , mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 3x2,5mm ² . Rund kabel med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27
Armaturens vekt netto / brutto	8,83kg / 10,26kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Armaturmål [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Tekniske data	
Lampe E27	Ja
Effekt W	MAX 46W / LED 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	Ta max=+65°C
Mulighet for å bestille armatur med LED E27-lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar).	
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør <small>Selges separat</small>	
3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament
205ZX0010	Anker for innstøping

Anbefalte lyskilder	
Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27	Philips ECO Classic 42 => 60W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

Reservedeler	
06291001	Lampeskjerm - service sett
08288004	Pakning.
46999021	LEDE27 lampe.

Filer som kan lastes ned	
Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller og tegninger	Manual