



**Тип светильника**

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху.
Характеристики светильника	Опора со стабильной и прочной конструкцией. Для освещения частных территорий и общественных зон.

**Основная информация**

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия $\varnothing 9\text{mm}$ на диаметре $\varnothing 65\text{mm}$ через каждые $120^\circ$ .
терминал	Соединительные клеммы: макс. $3 \times 4\text{mm}^2$ , возможность подключения светильника петлей макс. $3 \times 2,5\text{mm}^2$ . Кабель круглого сечения диаметром макс $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Тип источника света	Лампа E27
Вес светильника нетто / брутто	8,83kg / 10,26kg
Размеры коробки [см]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Размеры светильника [см]	12cm x 12cm x 49cm

**Технические данные**

Лампа E27	да
Мощность источника света	MAX 46W / LED 9W
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Оценка BUG	B0-U1-G0

**аксессуары** продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
206GA0010	Грунтовый анкер
3080GA0009	Монтажный адаптер

**Рекомендуемые источники света**

Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

**Запасные части**

06291001	Абажур - сервисный комплект
08288004	
46999021	

**Файлы для скачивания**

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
3D модели и рисунки	Руководство

**Индексы**

Индекс	цвет	RAL
291GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
291BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.