



## Typ svetidla

Fotometrické teleso	Rotačne symetrické svetlo tienisté zhora.
Charakteristiky svetidla	Svietidlo na stípe so stabilnou a odolnou konštrukciou. Na osvetlenie súkromných priestorov a verejných zón.

## Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 3 otvory ø9mm na ø65mm priemer každých 120°.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x4mm <sup>2</sup> , možnosť pripojenia svetidla v slučke max 3x2.5mm <sup>2</sup> . Okrúhly kábel s maximálnym priemerom ø12.5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27
Hmotnosť svetidla netto / brutto	8,83kg / 10,26kg
Rozmery krabice [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Rozmery svetidla [cm]	12cm x 12cm x 49cm

## Technické údaje

Lampa E27	Áno
Výkon svetelného zdroja	MAX 46W / LED 9W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	Ta max=+65°C
Možnosť objednať svetidlo s LED E27 žiarovkou Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievaťelná).	
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

## Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
3080GA0009	Adaptér na montáž
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok

## Odporúčané zdroje svetla

Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27	Philips ECO Classic 42 => 60W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

## Náhradné diely

06291001	Tienidlo - servisná súprava
08288004	Tesnenie.
46999021	LED E27 žiarovka

## Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
3D modely a výkresy	Manuál

## Indexy

Register	Farba	RAL
291BL	ČIERNA	9005
291GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.