



### Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin, jossa on vankka ja kestävä rakenne. Yksityisalueiden ja julkisten tilojen valaistukseen.

### Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9 mm halkaisijaltaan Ø65 mm joka 120°.
Pääte	Liitäntäterminaalit: enintään 3x2,5mm <sup>2</sup> , mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan enintään 3x2,5mm <sup>2</sup> . Pyöreä johdin eristyksessä, maksimihalkaisija Ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 Vaihdeettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	8,83kg / 10,26kg
Laatikon mitat [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Valaisimen mitat [cm]	15cm x 15cm x 85cm

### Tekniset tiedot

Lamppu E27	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	TA MAX=+65°C

Mahdollisuus tilata valaisin LED E27 lampulla Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (himmennettävä).

BUG-arviointi	B0-U1-G0
---------------	----------

### Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen
205ZX0010	Ankkuri betonointiin

### Suosittelut valonlähteet

Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

### Varaosat

06291001	Lampshade - huoltosarja
08288004	Tiiviste.
46999021	LEDE27 -lamppu

### Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM ArchiCAD

### Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
291GA	KUUMASINKITYS	-
291BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.