



## Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	Pollare armatur av stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga platser.

## Allmän information

Material	Galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Fästning av armaturen: 3 hål $\varnothing$ 9mm med en diameter på $\varnothing$ 65mm var 120°.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm <sup>2</sup> , möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x2,5mm <sup>2</sup> . En rund ledare i isoleringen med en diameter på max $\varnothing$ 12,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	8,83kg / 10,26kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Armaturens mått [cm]	15cm x 15cm x 85cm

## Teknisk data

Lampa E27	Ja
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
ULOR	11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Möjlighet att beställa armatur med LED E27-lampa Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

BUG-bedömning	B0-U1-G0
---------------	----------

## Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0S10	Adapter för betongfundament
206GA0010	Markankare
3080GA0009	Monteringsadapter

## Rekommenderade ljuskällor

Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27	Philips ECO Classic 42 => 60W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

## Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.
46999021	LED E27 lampa.

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD

## Index

Art	Färg	RAL
291BL	SVART	9005
291GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.