



Type af armatur	
Fotometrisk krop	Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	Pullertlampe af stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og offentlige rum.

General information	
Materialer	Varmgalvaniseret stål. Pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Fastgøring af armaturet: 3 huller ø9mm med en diameter på ø65mm hver 120°.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x4mm <sup>2</sup> , mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe max 3x2,5mm <sup>2</sup> . En rund ledning i isoleringen med en diameter på max ø12,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27
Armaturens vægt netto / brutto	5,28kg / 6,31kg
Boksdimensioner [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Tekniske data	
Lampe E27	Ja
Lyskilde wattstyrke	Max 46W / LED 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	Ta max=+65°C
Mulighed for at bestille armatur med LED E27 lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).	
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør sælges separat	
3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament
205ZX0010	Anker til indstøbning

Anbefalede lyskilder	
Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27	Philips ECO Classic 42 => 60W E27

Reservedele	
06291001	Lampeskærm - servicekit
08288004	Pakning.

Filer til download	
Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
3D-modeller og tegninger	Manuale

Indekser		
Indeks	Farve	RAL
293BL	SORT	9005
293GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.