



## Typ svetidla

Fotometrické teleso	Vrcholom zatienené rotačne symetrické svetlo.
Charakteristiky svetidla	Stĺpové svetidlo stabilnej a odolnej konštrukcie. Na osvetlenie súkromných priestorov a verejných priestranstiev.

## Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Prášková lakovaná oceľ. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Pripevnenie svetidla: 3 otvory $\varnothing 9\text{mm}$ s priemerom $\varnothing 65\text{mm}$ každých $120^\circ$ .
Terminál	Pripojovacie svorky: max $3 \times 4\text{mm}^2$ , možnosť pripojenia svetidla v slučke max $3 \times 2,5\text{mm}^2$ . Okrúhly kábel v izolácii s priemerom max $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27
Hmotnosť svetidla netto / brutto	5,28kg / 6,31kg
Rozmery krabice [cm]	20cm x 20cm x 55cm

## Technické údaje

Lampa E27	Áno
Výkon svetelného zdroja	Max 46W / LED 9W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednať svetidlo s LED E27 žiarovkou Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľná).

Hodnotenie BUG	B0-U1-G0
----------------	----------

## Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0S10	Adaptér na betónový základ
206GA0010	Zemná kotva
3080GA0009	Adaptér na montáž

## Odporúčané zdroje svetla

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 $\leftrightarrow$ 60W E27	Philips ECO Classic 42 $\leftrightarrow$ 60W E27

## Náhradné diely

06291001	Tienidlo - servisná súprava
08288004	Tesnenie.

## Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
3D modely a výkresy	Manuál

## Indexy

Register	Farba	RAL
293BL	ČIERNA	9005
293GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.