



Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	Pollare armatur av stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Pulverlackerad stål. PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Fäste av armaturen: 3 hål \varnothing 9mm med en diameter på \varnothing 65mm var 120 °.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm ² , möjlighet att ansluta armatur i sling max 3x2,5mm ² . En rund ledning i isoleringen med en diameter på max \varnothing 12,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27
Armaturvikt netto / brutto	5,28kg / 6,31kg
Förpackning mått [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Teknisk data

Lampa E27	Ja
Led modul effekt	Max 46W / LED 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Möjlighet att beställa armatur med LED E27-lampa Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

BUG-bedömning	B0-U1-G0
---------------	----------

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0S10	Adapter för betongfundament
206GA0010	Markankare
3080GA0009	Monteringsadapter

Rekommenderade ljuskällor

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller och ritningar	Manualer

Index

Art	Färg	RAL
293BL	SVART	9005
293GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.