



### Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Боллард-світильник стабільної та довговічної конструкції. Для освітлення приватних територій та громадських місць.

### Загальна інформація

Матеріали	Гарячецинкована сталь. Порошкове покриття сталі. Лінза - пластик РММА молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори $\varnothing 9\text{mm}$ з діаметром $\varnothing 65\text{mm}$ кожні $120^\circ$ .
Термінал	Клеми підключення: макс. $3 \times 4\text{mm}^2$ , можливість підключення світильника в петлю макс. $3 \times 2,5\text{mm}^2$ . Круглий провід в ізоляції з діаметром макс. $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Тип джерела світла	Лампа E27
Вага світильника нетто / брутто	5,28kg / 6,31kg
Розміри коробки [cm]	20cm x 20cm x 55cm

### Технічні дані

Лампа E27	Так
Потужність джерела світла	Max 46W / LED 9W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовити світильник з LED E27 лампою Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з регулюванням яскравості).

Рейтинг BUG	B0-U1-G0
-------------	----------

### Акcesуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі
3080GA0009	Монтажний адаптер

### Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

### Запасні частини

06291001	Абажур - сервісний комплект
08288004	Прокладка.

### Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
3D моделі та креслення	Посібник

### Індекси

Індекс	Колір	RAL
293GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
293BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.