



Type af armatur	
Fotometrisk krop	Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	Pullertlampe af stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og offentlige rum.

Generel information	
Materialer	Varmgalvaniseret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller $\varnothing 9\text{mm}$ med en diameter på $\varnothing 65\text{mm}$ hver $120^\circ$ .
Terminal	Tilslutningsterminaler: max $3 \times 4\text{mm}^2$ , mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe max $3 \times 2,5\text{mm}^2$ . En rund ledning i isoleringen med en diameter på max $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Type af lyskilde	Lampe E27 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	5,28kg / 6,31kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Luminaiemål [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Tekniske data	
Lampe E27	Ja
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	TA MAX=+65°C
Mulighed for at bestille armatur med LED E27 lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).	
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør sælges separat	
3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament
205ZX0010	Anker til indstøbning

Anbefalede lyskilder	
Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 $\Leftarrow$ 60W E27	Philips ECO Classic 42 $\Leftarrow$ 60W E27

Reservedele	
06291001	Lampeskærm - servicekit
08288004	Pakning.

Filer til download	
Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD

Indekser		
Indeks	Farve	RAL
293BL	SORT	9005
293GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.