



Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper: Oben beschattetes rotationssymmetrisches Licht.

Merkmale der Leuchte

Pollerleuchte von stabiler und langlebiger Konstruktion. Für die Beleuchtung privater Bereiche und öffentlicher Räume.

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------------------|--|
| Materialien | Feuerverzinkter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikonichtung. |
| Montagemethode | Befestigung der Leuchte: 3 Löcher $\varnothing 9\text{mm}$ mit einem Durchmesser von $\varnothing 65\text{mm}$ alle 120° . |
| Terminal | Anschlussklemmen: max $3 \times 4\text{mm}^2$, Möglichkeit zur Durchschleifung der Leuchte max $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Ein Rundkabel in der Isolation mit einem Durchmesser von max $\varnothing 12,5\text{mm}$. |
| Art der Lichtquelle | Lampe E27 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 5,28kg / 6,31kg |
| Boxabmessungen [cm] | 21cm x 21,5cm x 57cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 15cm x 15cm x 49cm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Lampe E27 | Ja |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | LED max 9W |
| Leuchtenleistung | LED max 9W |
| ULOR | 11% |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |

Möglichkeit, eine Leuchte mit LED E27 Lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar) zu bestellen.

BUG-Bewertung: BO-U1-GO

Zubehör separat erhältlich

| | |
|------------|----------------------------|
| 3086GA0009 | Montageadapter |
| 205ZX0010 | Anker zum Einbetonieren |
| 206GA0S10 | Adapter für Betonfundament |
| 206GA0010 | Bodenanker |
| 3080GA0009 | Montageadapter |

Empfohlene Lichtquellen

| | |
|--|--|
| Osram LED Parathom Classic E27 | Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27 |
| Osram ECO PRO Classic 46 \Leftrightarrow 60W E27 | Philips ECO Classic 42 \Leftrightarrow 60W E27 |

Ersatzteile

| | |
|----------|-------------------------|
| 06291001 | Lampschirm - Servicekit |
| 08288004 | Dichtung. |

Dateien zum Herunterladen

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | BIM ArchiCAD |

Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|--------------------|-----------------|------|
| 293GA | FEUERVERZINKUNG | - |
| 293SV | SCHWARZ | 9005 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.