



Tipo de luminaria	
Cuerpo fotométrico	Luz simétrica rotacionalmente sombreada desde arriba.
Características de la luminaria	Luminaria bolardo de construcción estable y duradera. Para iluminar áreas privadas y espacios públicos.

Información general	
Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 3 agujeros de $\varnothing 9\text{mm}$ con un diámetro de $\varnothing 65\text{mm}$ cada $120^\circ$ .
Terminal	Terminales de conexión: max $3 \times 4\text{mm}^2$ , posibilidad de conectar la luminaria en bucle max $3 \times 2,5\text{mm}^2$ . Un cable redondo en la aislación con un diámetro de max $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	5,28kg / 6,31kg
Dimensiones de la caja [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Dimensiones del luminario [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Datos técnicos	
Lámpara E27	Sí
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
ULOR	11%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	TA MAX=+65°C
Posibilidad de pedir luminaria con lámpara LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (regulable).	
Calificación BUG	B0-U1-G0

Accesorios <small>se vende por separado</small>	
3086GA0009	Adaptador de montaje
3080GA0009	Adaptador de montaje
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón
205ZX0010	Ancla para hormigonar

Fuentes de luz recomendadas	
Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Piezas de repuesto	
06291001	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08288004	Junta.

Archivos para descargar	
Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices		
Índice	Color	RAL
293GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
293BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.