



Tarvikute tüüp

Lisaseadme omadused Paigaldusadapter postvalgustite jaoks aluste jaoks, millel on 160x160 paigalduskruvide vahekaugus.

Üldine teave

Paigaldusmeetod Vastavalt kaasasolevale toote kokkupaneku juhendile.
Kasti mõõtmed [cm] 24cm x 24cm x 2,5cm
Lisaseadme mõõtmed [cm] 21cm x 21cm x 5cm

Valgustid müüakse eraldi

1309 ∅ Asker	1310 ∅ Asker	1311 ∅ Asker	1312 ∅ Asker
1313 ∅ Asker	1336 ∅ Asker	1337 ∅ Asker	1338 ∅ Asker
1339 ∅ Asker	5120 ∅ Asker	5124 ∅ Asker	5125 ∅ Asker
5158 ∅ Asker	5208 ∅ Asker	5209 ∅ Asker	5210 ∅ Asker
5211 ∅ Asker	5212 ∅ Asker	5213 ∅ Asker	DC1309 ∅ Asker Dc24v
DC1310 ∅ Asker Dc24v	DC1311 ∅ Asker Dc24v	DC1313 ∅ Asker Dc24v	DC5120 ∅ Asker Dc24v
DC5124 ∅ Asker Dc24v	1314 ∅ Asker Pro	1315 ∅ Asker Pro	1316 ∅ Asker Pro
1317 ∅ Asker Pro	1318 ∅ Asker Pro	1319 ∅ Asker Pro	1320 ∅ Asker Pro
1322 ∅ Asker Pro	5214 ∅ Asker Pro	5215 ∅ Asker Pro	5216 ∅ Asker Pro
5217 ∅ Asker Pro	1901 ∅ Molde	1903 ∅ Molde	1904 ∅ Molde
1970 ∅ Molde	1971 ∅ Molde	1972 ∅ Molde	1973 ∅ Molde
5107 ∅ Molde	DC1899 ∅ Molde Dc24v	DC1901 ∅ Molde Dc24v	DC1903 ∅ Molde Dc24v
DC1905 ∅ Molde Dc24v			

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
3090GA	KUUMTSINKIMINE	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.