



## Lámpatest típusa

|                       |   |
|-----------------------|---|
| A kötés típusa        | Napelemes lámpa   |
| Fotometriai test      | Felülről árnyékolt forgásszimmetrikus fény.   |
| A lámpatest jellemzői | Stabil felépítésű és tartós anyagból készült állólámpa magánterületek és közösségi terek megvilágítására. |

## Általános információ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Anyagok                           | Porfestett acél. Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.   |
| Felszerelési módszer              | A lámpa rögzítése: 3 darab, 9mm átmérőjű furattal egy 65mm-es rögzítő elemre egyenlő távolságra egymástól (120°-onként). |
| A fényforrás típusa               | Integrált AC LED modul   |
| Fényszabályozás                   | Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)   |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 9,3kg / 10,7kg   |
| Doboz méretei [cm]                | 20,5cm x 20,5cm x 91cm   |

## Műszaki adatok

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| LED modul                          | Igen        |
| Fényforrás teljesítmény            | 8W          |
| Lámpatest teljesítmény             | 8W          |
| Lámpa fényáram                     | 961lm       |
| Színhőmérséklet                    | 4000K       |
| Konzisztencia                      | SDCM3       |
| CRI                                | 80          |
| Power Factor lámpatest             | PF > 0,99   |
| Ta Névleges hőmérséklet            | +25°C       |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |

Opcionális változat, határidő és a végrehajtás feltételei a Norlys Sp. z o.o. Értékesítési Osztályával való megállapodás alapján

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Bekapcsolási áram | 57,4mA/500µs |
|-------------------|--------------|

## Kiegészítők Külön megvásárolható

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 3086GA0009 | Szerelőadapter         |
| 205ZX0010  | Horgony a betonozáshoz |
| 206GA0S10  | Adapter beton alaphoz  |
| 206GA0010  | Taljhorgony            |
| 3080GA0009 | Szerelőadapter         |

## Alkatrészek

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 06291001 | Lámpabúra - szervizkészlet |
| 08288004 | Tömítés                    |
| 46999553 | LED modul                  |

## Letölthető fájlok

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv               | BIM ArchiCAD            |

## Indexek

| Index  | Szín           | RAL  |
|--------|----------------|------|
| 5021BL | FEKETE         | 9005 |
| 5021GA | TŰZIHORGANYZÁS | -    |

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.