



## Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Rotasjonssymmetrisk lys, skjermet ovenfra.
Karakteristikkene til armaturet	Pullertlysarmatur av stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og offentlige rom.

## Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert stål, PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Feste av armaturen: 3 hull ø9mm med en diameter på ø65mm hver 120°.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm <sup>2</sup> , mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x2,5mm <sup>2</sup> . En rund leder i isolasjon med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

## Tekniske data

LED-modul	Ja
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	961lm
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	> 50 000h
Virkningsgrad	PF > 0,99
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	Ta max=+65°C

Valgfri versjon, frist og vilkår for utførelse etter avtale med salgssavdelingen til Norlys Sp. z o.o.

Inrush current	57,4mA/500µs
----------------	--------------

## Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament
205ZX0010	Anker for innstøping

## Reservedeler

06291001	Lampeskjerm - service sett
08288004	Pakning.
46999553	LED-modul.

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD