



Тип светильника

| | |
|----------------------------|---|
| Тип переплета | Оправа столбовая. |
| Фотометрическое тело | Свет вращательно-симметричный, закрытый сверху. |
| Характеристики светильника | Боллард-светильник устойчивой и прочной конструкции. Для освещения частных территорий и общественных пространств. |

Основная информация

| | |
|--------------------------------|--|
| материалы | Сталь с порошковым покрытием. Силиконовая прокладка. |
| Управление светом | Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Вес светильника нетто / брутто | 9,3kg / 10,7kg |
| Размеры коробки [см] | 20,5cm x 20,5cm x 91cm |

Технические данные

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Светодиодный модуль | да |
| Мощность источника света | 8W |
| Мощность светильника | 8W |
| Лампа светового потока | 961lm |
| Цветовая температура | 4000K |
| консистенция | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70B50 [wg LM-80] | >50 000h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF > 0,99 |
| Ta Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | Ta max=+65°C |
| Пусковой ток | 57,4mA/500µs |

аксессуары продано отдельно

| | |
|------------|----------------------------------|
| 3086GA0009 | Монтажный адаптер |
| 3080GA0009 | Монтажный адаптер |
| 206GA0010 | Грунтовый анкер |
| 206GA0S10 | Адаптер для бетонного фундамента |
| 205ZX0010 | Анкер для бетонирования |

Запасные части

| | |
|----------|-----------------------------|
| 06291001 | Абажур - сервисный комплект |
| 08288004 | |
| 46999553 | |

Файлы для скачивания

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | BIM ArchiCAD |

Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|--------|--------------------|------|
| 5021GA | ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ | - |
| 5021BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.