



Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	Pollare armatur av stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Pulverlackerad stål. PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Fastening av armaturen: 3 hål $\varnothing 9\text{mm}$ med en diameter på $\varnothing 65\text{mm}$ var 120° .
Terminal	Anslutningsterminaler: max $3 \times 4\text{mm}^2$, möjlighet att ansluta armatur i slinga max $3 \times 2,5\text{mm}^2$. En rund ledare i isoleringen med en diameter på max $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Teknisk data

LED-modul	Ja
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	961lm
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF > 0,99
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Valfri version, deadline och utförandevillkor överenskommes med försäljningsavdelningen hos Norlys Sp. z o.o.

Inrush current	57,4mA/500 μ s
----------------	--------------------

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0S10	Adapter för betongfundament
206GA0010	Markankare
3080GA0009	Monteringsadapter

Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.
46999553	LED-modul.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD

Index

Art	Färg	RAL
5021BL	SVART	9005
5021GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.