



Tipo de luminaria	
Cuerpo fotométrico	Luz rotacionalmente simétrico sombreado desde arriba.
Características de la luminaria	Una luminaria de bolardeo con una estructura estable y duradera. Para iluminar áreas privadas y áreas públicas

Información general	
Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Acero galvanizado en caliente y recubierto con pintura en polvo. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación del accesorio: 3 orificios de $\varnothing 9\text{mm}$ de diámetro $\varnothing 65\text{mm}$ cada $120^\circ$
Terminal	Terminales de conexión: máx $3 \times 4\text{mm}^2$ , Posibilidad de conectar la luminaria en bucles máx $3 \times 2,5\text{mm}^2$ . Cable redondo aislado con un diámetro máximo de $\varnothing 12,5\text{mm}$
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,3kg / 10,7kg
Dimensiones de la caja [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Datos técnicos	
Módulo LED	Sí
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	10W
Potencia del luminario	10,8W
Flujo luminoso de la lámpara	1164lm
Flujo luminoso del luminario	114lm
Eficiencia de la luminaria	10,6lm/W
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF > 0,98
Factor THD	< 20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética / EPREL

Corriente de irrupción	43mA / 60ms
------------------------	-------------

Accesorios <small>se vende por separado</small>	
3086GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón
206GA0010	Ancla de tierra
3080GA0009	Adaptador de montaje

Piezas de repuesto	
ZS5021zx0012	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar	
Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices		
Índice	Color	RAL
5021GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
5021BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.