



## Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk lys.
Armaturens egenskaper	En pollarlykta med en stabil och hållbar struktur. För belysning av privata områden och offentliga områden.

## Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Fästa armaturen: 3 hål $\varnothing 9$ mm i diameter $\varnothing 65$ mm var $120^\circ$
Terminal	Anslutningsplintar: max $3 \times 4$ mm <sup>2</sup> , Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max $3 \times 2.5$ mm <sup>2</sup> . Rund isolerad kabel med en maximal diameter på $\varnothing 12.5$ mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbyttbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

## Teknisk data

LED-modul	Ja
Külsö ellenörzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	10W
Armatur effekt	10,8W
Lumen modul	1164lm
Lumen ut	114lm
Armaturens effekt	10,6lm/W
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF > 0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominal:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass / EPREL

Inrush current	43mA / 60ms
----------------	-------------

## Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0S10	Adapter för betongfundament
206GA0010	Markankare
3080GA0009	Monteringsadapter

## Reservdelar

ZS5021zx0012	Service kit.
--------------	--------------

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD

## Index

Art	Färg	RAL
5021BL	SVART	9005
5021GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.