



## Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rotacionálně symetrické světlo zastíněné shora.
Charakteristiky svítidla	Stojanová lampa se stabilní a odolnou konstrukcí. Pro osvětlení soukromých prostor a dalších architektonických konceptů.

## Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Žárově zinkovaná a práškově lakovaná ocel. Cočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Uchytení svítidla: 3 otvory $\varnothing 9\text{mm}$ , na průměru $\varnothing 65\text{mm}$ ve $120^\circ$ intervalech. Podle přiloženého návodu k montáži. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit zvlášť.
Terminál	Připojovací svorky: max $2 \times 4\text{mm}^2$ , možnost připojení svítidla do okruhu max $2 \times 2,5\text{mm}^2$ . Kulatý kabel s maximálním průměrem $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,3kg / 10,7kg
Rozměry krabice [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

## Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Strmivatelný. TRIAC (KGP) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,7W
Příkon svítidla	8,5W
Světelný tok lampy	1121lm
Světelný tok svítidla	1511lm
Účinnost svítidla	17,8lm/W
ULOR	10%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	TA MAX=+65°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti / EPREL

Volitelně je svítidlo také dostupné:

- v bezpečnostní verzi pro KL I
- pro LED barvu 2700K [1/1]
- pro různé hodnoty světelného toku
- ve verzi s přepětovou ochranou (SPD)
- pro různé barvy svítidla (podle barevné palety RAL)
- pro různé výšky svítidla

Obchodní podmínky a další informace, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

## Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
3080GA0009	Montážní adaptér
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ
205ZX0010	Kotvení do betonu

## Náhradní díly

ZS5021zx0013	Servisní sada.
--------------	----------------

## Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
BIM ArchiCAD	



## Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5021BL	ČERNÁ	9005
5021GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.