



### Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ülal varjutatud pöörlev sümmeetriline valgus.
Valgusti omadused	Postvalgusti stabiilse ja vastupidava konstruktsiooniga. Eraalade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

### Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kinnitus kinnitamine: 3 ava $\varnothing 9\text{mm}$ , $\varnothing 65\text{mm}$ läbimõõduga $120^\circ$ vahedega. Vastavalt lisatud paigaldusjuhiste. Teised tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Klemmliitmikud: max $2 \times 4\text{mm}^2$ , võimalus ühendada valgusti ahelaga max $2 \times 2,5\text{mm}^2$ . Ringi kuju juhtme maksimaalne läbimõõt $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas. Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,3kg / 10,7kg
Kasti mõõtmed [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

### Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1121lm
Valgusti valgusvoog	1511lm
Valgusti tõhusus	17,8lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF 0,90
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiklassi energiatõhususest /

Võimalusel on valgusti saadaval ka:

- ohusversioon KL I jaoks
- LED värvuse jaoks 2700K [1/1]
- erinevate valgusvoo väärtuste jaoks
- versioon voolu- ja pingekaitse seadmega (SPD)
- erinevate valgusti värvide jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- erinevate valgusti kõrguste jaoks

Müügitingimused ja täiendavad andmed, kokkuleppimisel Norlys Müügiesakonnaga.

### Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
206GA0010	Maapindankur
3080GA0009	Paigaldusadapter

### Varuosad

ZS5021zx0013	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

### Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
BIM ArchiCAD	



## Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5021GA	KUUMTSINKIMINE	-
5021BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.