



## Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Forgás-szimmetrikus fény felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy stabil és tartós szerkezetű oszlop lámpa. Privát területek és más építészeti koncepciók megvilágítására.

## Általános információ

Anyagok	Tűzhorganyzott acél Tűzhorganyzott és porszórt acél. Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatartó rögzítés: 3 db Ø9mm-es furat, Ø65mm átmérőn 120°-os szögben. A mellékelt szerelési útmutató szerint. Egyéb kiegészítők külön megvásárolandók.
Terminál	Csatlakozó bilincsek: max 2x4mm <sup>2</sup> , lámpatest hurkolásának lehetősége max 2x2,5mm <sup>2</sup> . Kerek kábel maximális átmérője Ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,3kg / 10,7kg
Doboz méretei [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

## Műszaki adatok

LED modul	Igen
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,7W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	112lm
Világító fényáram	15lm
A lámpatest hatékonysága	17,8lm/W
ULOR	10%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
Power Factor lámpatest	PF 0,90
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	TA MAX=+65°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:

- biztonsági változatban KL I-hez
- 2700K LED színre [1/1]
- más fényáram értékekhez
- túlfeszültségvédő eszközzel (SPD) ellátott verzióban
- a lámpatest különböző színeire (a RAL színpaletta szerint)
- a lámpatest különböző magasságaihoz

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Kereskedelmi Osztállyal egyeztetethetők.

## Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
3080GA0009	Szerelőadapter
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz

## Alkatrészek

ZS5021zx0013	Szervizkészlet
--------------	----------------

## Letölthető fájlok

Fotometrius LDT fájlok	Fotometrius IES fájlok
------------------------	------------------------

BIM ArchiCAD



## Indexek

Index	Szín	RAL
5021BL	FEKETE	9005
5021GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.