



## Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Toppskygget rotasjonssymmetrisk lys.
Karakteristikkene til armaturet	Stolpelampe med et stabilt og holdbart design. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

## Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Varmgalvanisert og pulverlakkert stål. PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Feste av armatur: 3 hull ø9mm, på en diameter ø65mm med 120° intervaller. I henhold til vedlagte installasjonsinstruksjon. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Terminal blokker: maks 2x4mm <sup>2</sup> , mulighet for å koble armaturen i en løkke maks 2x2,5mm <sup>2</sup> . Rund kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

## Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	112lm
Lumen ut	15lm
Armatur Lumen/Watt	17,8lm/W
ULOR	10%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF 0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **D** / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:

- i en sikkerhetsversjon for KL I
- for LED-farge 2700K [1/1]
- for ulike verdier av lysstrøm
- i en versjon med overspenningsvern (SPD)
- for ulike armaturfarger (i henhold til RAL-fargepaletten)
- for ulike armaturhøyder

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon kan avtales med salgsavdelingen til Norlys.

## Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0S10	Adapter for betongfundament
206GA0010	Bakkeanker
3080GA0009	Monteringsadapter

## Reservedeler

ZS5021zx0013	Service kit.
--------------	--------------



## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

BIM ArchiCAD