



Type armatur	
Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Rotasjonssymmetrisk lys, skjermet ovenfra.
Karakteristikkene til armaturet	Stolpelampe med et stabilt og holdbart design. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon	
Materialer	Galvanisert stål Varmgalvanisert og pulverlakkert stål. PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Feste av armatur: 3 hull ø9mm, på en diameter ø65mm med 120° intervaller. I henhold til vedlagte installasjonsinstruksjon. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Terminal blokker: maks 2x4mm <sup>2</sup> , mulighet for å koble armaturen i en løkke maks 2x2,5mm <sup>2</sup> . Rund kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tekniske data	
LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	112lm
Lumen ut	15lm
Armatur Lumen/Watt	17,8lm/W
ULOR	10%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF 0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	TA MAX=+65°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:

- i en sikkerhetsversjon for KL I
- for LED-farge 2700K [1/1]
- for ulike verdier av lysstrøm
- i en versjon med overspenningsvern (SPD)
- for ulike armaturfarger (i henhold til RAL-fargepaletten)
- for ulike armaturhøyder

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon kan avtales med salgsavdelingen til Norlys.

Tilbehør <small>Selges separat</small>	
3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament
205ZX0010	Anker for innstøping

Reservedeler	
ZS5021zx0013	Service kit.



## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

BIM ArchiCAD