



Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху.
Характеристики светильника	Столбовая опора с устойчивой и долговечной конструкцией. Для освещения частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Горячее оцинкование и порошковая окраска стали. Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия $\varnothing 9\text{mm}$, на диаметре $\varnothing 65\text{mm}$ через 120° . Согласно прилагаемой инструкции по монтажу. Другие аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные соединения: макс. $2 \times 4\text{mm}^2$, возможность подключения светильника в петлю макс. $2 \times 2,5\text{mm}^2$. Круглый кабель с максимальным диаметром $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	9,3kg / 10,7kg
Размеры коробки [см]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Технические данные

Светодиодный модуль	да
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,7W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	1121lm
Световой световой поток	151lm
Эффективность светильника	17,8lm/W
ULOR	10%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

Опционально светильник также доступен:

- в версии безопасности для КЛ I
- для цвета светодиода 2700K [1/1]
- для другого значения светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжения (SPD)
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и дополнительную информацию можно согласовать с отделом сбыта компании Norlys.

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
206GA0010	Грунтовый анкер
3080GA0009	Монтажный адаптер

Запасные части

ZS5021zx0013	
--------------	--

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
---------------------------	---------------------------

BIM ArchiCAD



Индексы

Индекс	цвет	RAL
5021GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
5021BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.