



## Typ svetidla

Fotometrické teleso	Rotačne symetrické svetlo tienisté zhora.
Charakteristiky svetidla	Stĺpková lampa so stabilnou a trvanlivou konštrukciou. Na osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov.

## Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Pozinkovaná a prášková farba. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svetidla: 3 otvory ø9mm, na priemere ø65mm v 120° intervaloch. Podľa priloženého montážneho návodu. Ostatné doplnky je potrebné kúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x4mm <sup>2</sup> , možnosť pripojenia svetidla v okruhu max 2x2,5mm <sup>2</sup> . Okrúhly kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Rozmery krabice [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

## Technické údaje

LED moduly	Áno
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP)(Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,7W
Príkon svetidla	8,5W
Svetelný tok lampy	1121lm
Svetelný tok svetidla	1511lm
Účinnosť svetidla	17,8lm/W
ULOR	10%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svetidlo Power Factor	PF 0,90
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	TA MAX=+65°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti /

Voliteľne je svetidlo dostupné aj:

- v bezpečnostnej verzii pre KLI
- pre LED farbu 2700K [I/I]
- pre rôzne hodnoty svetelného toku
- vo verzii so zariadením proti prepätiu (SPD)
- pre rôzne farby svetiel (podľa farebnej palety RAL)
- pre rôzne výšky svetiel

Podmienky predaja a ďalšie informácie po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

## Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
3080GA0009	Adaptér na montáž
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok

## Náhradné diely

ZS5021zx0013	Súbor služieb.
--------------	----------------

## Súborný na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
BIM ArchiCAD	



Indexy		
Register	Farba	RAL
5021BL	ČIERNA	9005
5021GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.