



Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	Stolpbelysning med stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. PMMA, opal Silikonätning.
Monteringsmetod	Armaturfäste: 3 hål $\varnothing 9\text{mm}$, på en diameter av $\varnothing 65\text{mm}$ med 120° intervall. Enligt bifogade monteringsanvisningar. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max $2 \times 4\text{mm}^2$, möjlighet att ansluta armaturen i slinga max $2 \times 2,5\text{mm}^2$. Rund kabel med en maximal diameter på $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Teknisk data

LED-modul	Ja
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	1121lm
Lumen ut	151lm
Armaturens effekt	17,8lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF 0,90
Ta nominal:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Valfritt är armaturen även tillgänglig:

- i en säkerhetsversion för KLI
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för olika ljusflödesvärden
- i en version med överspänningsskydds-enhet (SPD)
- för olika armaturfärger (enligt RAL-färgpalett)
- för olika armaturhöjder

Försäljningsvillkor och ytterligare information, enligt överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0S10	Adapter för betongfundament
206GA0010	Markankare
3080GA0009	Monteringsadapter

Reservdelar

ZS5021zx0013	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

BIM ArchiCAD



Index		
Art	Färg	RAL
5021BL	SVART	9005
5021GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.