



## Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Roterande symmetriskt ljus som är täckt ovanifrån.
Armaturens egenskaper	Stolpbelysning med stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

## Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. PMMA, opal Silikon tätning.
Monteringsmetod	Armaturfäste: 3 hål $\varnothing 9\text{mm}$ , på en diameter av $\varnothing 65\text{mm}$ med $120^\circ$ intervall. Enligt bifogade monteringsanvisningar. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max $2 \times 4\text{mm}^2$ , möjlighet att ansluta armaturen i slinga max $2 \times 2,5\text{mm}^2$ . Rund kabel med en maximal diameter på $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

## Teknisk data

LED-modul	Ja
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	1121lm
Lumen ut	151lm
Armaturens effekt	17,8lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF 0,90
Ta nominal:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	TA MAX=+65°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / EPREL

Valfritt är armaturen även tillgänglig:

- i en säkerhetsversion för KL I
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för olika ljusflödesvärden
- i en version med överspänningsskydds-enhet (SPD)
- för olika armaturfärger (enligt RAL-färgpalett)
- för olika armaturhöjder

Försäljningsvillkor och ytterligare information, enligt överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

## Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament
205ZX0010	Ankare för ingjutning

## Reservdelar

ZS5021zx0013	Service kit.
--------------	--------------

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

BIM ArchiCAD