



### Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Ліхтар з стійким і міцним дизайном. Для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій.

### Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Гарячеоцинкована та порошково-пофарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори $\varnothing 9$ мм, на діаметрі $\varnothing 65$ мм з інтервалами $120^\circ$ . Відповідно до доданих інструкцій з монтажу. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Клемні блоки: макс. $2 \times 4 \text{mm}^2$ , можливість підключення світильника в петлю макс. $2 \times 2.5 \text{mm}^2$ . Круглий кабель з максимальним діаметром $\varnothing 12.5$ мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зіомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	9,3kg / 10,7kg
Розміри коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

### Технічні дані

Світлодіодний модуль	Так
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,7W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1121lm
Світловий потік світильника	151lm
Ефективність світильника	17,8lm/W
ULOR	10%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF 0,90
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності /

За бажанням, світильник доступний також:

- у версії безпеки для KL I
- для LED кольору 2700K [1/1]
- для різних значень світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- для різних кольорів світильників (відповідно до палітри кольорів RAL)
- для різних висот світильників

Умови продажу та додаткова інформація узгоджуються з Відділом продажів Norlys.

### Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі
3080GA0009	Монтажний адаптер

### Запасні частини

ZS5021zx0013	Набір послуг.
--------------	---------------



## Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT

Фотометричні файли IES

BIM ArchiCAD

## Індекси

Індекс	Колір	RAL
5021GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
5021BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.