



## Type af armatur

Fotometrisk krop	Lysfordeling fra fire sider dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Pullertarmatur til belysning af private områder og offentlige rum

## Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller $\varnothing 9$ mm med en diameter på $\varnothing 85$ mm for hver $120^\circ$ Andet tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks $3 \times 4$ mm <sup>2</sup> Mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe maks $3 \times 2,5$ mm <sup>2</sup> Rundt isoleret kabel med en diameter på maks $\varnothing 12,5$ mm
Type af lyskilde	Lampe E27 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	9,36kg / 9,8kg
Boksdimensioner [cm]	15cm x 15cm x 91cm
Luminaimål [cm]	14cm x 14cm x 89cm

## Tekniske data

Lampe E27	Ja
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Mulighed for at bestille armaturet med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dæmpbar)

## Tilbehør sælges separat

208ZX0009	Anker til indstøbning
207GA0010	Adapter til betonfundament

## Anbefalede lyskilder

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
--------------------------------	--

## Filer til download

Manuale

## Indekser

Indeks	Farve	RAL
89000BL	SORT	9005
89000GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.