



Art der Leuchte	
Lichttechnischer Körper	Vierseitige Lichtverteilung, die von oben abgedeckt wird.
Merkmale der Leuchte	Pollerleuchte zur Beleuchtung privater Bereiche und öffentlicher Räume

Allgemeine Informationen	
Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Pulverbeschichteter Stahl. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9mm mit einem Durchmesser von ø85mm alle 120° Sonstiges Zubehör muss separat gekauft werden
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x4mm <sup>2</sup> Möglichkeit zum Anschließen der Leuchte in Schleife max 3x2,5mm <sup>2</sup> Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm
Art der Lichtquelle	Lampe E27 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	9,36kg / 9,8kg
Boxabmessungen [cm]	15cm x 15cm x 91cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Technische Daten	
Lampe E27	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Möglichkeit, die Leuchte mit LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmbar) zu bestellen

Zubehör <small>separat erhältlich</small>	
208ZX0009	Anker zum Einbetonieren
207GA0010	Adapter für Betonfundament

Empfohlene Lichtquellen	
Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Dateien zum Herunterladen	
Handbuch	

Indizes		
Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
89000GA	FEUERVERZINKUNG	-
89000SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.