



Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Neljän puolen valonjakelu peitetty ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Tievalaisin yksityisalueiden ja julkisten tilojen valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Jauhemaalattu teräs. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm, joiden halkaisija on Ø85mm joka 120° Muut lisätarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitännätpäätteet: max 3x4mm ² Mahdollisuus liittää valaisimeen lenkkikytkennällä max 3x2,5mm ² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on max Ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,36kg / 9,8kg
Laatikon mitat [cm]	15cm x 15cm x 91cm
Valaisimen mitat [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Mahdollisuus tilata valaisin LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (himmennettävä)

Lisätarvikkeet myydään erikseen

208ZX0009	Ankkuri betonointiin
207GA0010	Adapteri betoniperustukseen

Suosittelut valonlähteet

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
89000GA	KUUMASINKITYS	-
89000BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.