



Typ svetidla

Fotometrické teleso	Rozloženie svetla zo štyroch strán zakryté zhora.
Charakteristiky svetidla	Stĺpkové svetidlo na osvetlenie súkromných oblastí a verejných priestranstiev

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Oceľ lakovaná práškom. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 3 otvory ø9mm s priemerom ø85mm každých 120° Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x4mm ² Možnosť pripojenia svetidla v slučke max 3x2,5mm ² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	9,36kg / 9,8kg
Rozmery krabice [cm]	15cm x 15cm x 91cm
Rozmery svetidla [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Technické údaje

Lampa E27	Áno
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkion svetidla	LED max 9W
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednať svetidlo s LED žiarovkou LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (stmievateľná)

Príslušenstvo predáva sa samostatne

208ZX0009	Betónový kotviaci prvok
207GA0010	Adaptér na betónový základ

Odporúčané zdroje svetla

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
89000BL	ČIERNA	9005
89000GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.