



Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Neljän puolen valonjakelu peitetty ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin yksityisten alueiden ja julkisten alueiden valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Jauhemaalattu teräs. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Laitteiden asennus: 3 reikää Ø9mm halkaisijalla Ø85mm joka 120°. Valaisimeen sisältyy asennusankkuri betonivaluun.
Pääte	Liitännäkoskettimet: maks. 3x4mm ² , mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan maks. 3x2.5mm ² . Pyöreä takki jossa kaapelin enimmäishalkaisija on Ø12.5mm.
Valonlähteen tyyppi	G12-lamppu, elektroninen liitäntälaite
Valaisimen nettopaino	9,36kg
Laatikon mitat [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Tekniset tiedot

Lamppu G12	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	35W
Lampun valovirta	3150...4300lm
ULOR	0%
Power Factor valaisin	PF > 0,9
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Lanterne valaistukseen yksityisillä alueilla ja julkisilla paikoilla.

Lisätarvikkeet myydään erikseen

208ZX0009	Ankkuri betonointiin
207GA0010	Adapteri betoniperustukseen

Suosittelut valonlähteet

Philips Master Colour CDM-T 35W G12	Osram Powerball HCI-T 35W G12
-------------------------------------	-------------------------------

Varaosat

06890003	Lampshade - huoltosarja
08890000	Tiiviste.
46100002	Elektroninen liitäntälaite.

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
890GA	KUUMASINKITYS	-
890BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.