



Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διανομή φωτός από τέσσερις πλευρές καλυμμένη από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό τύπου Bollard για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και δημοσίων ζωνών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Χάλυβας βαμμένος με πούδρα. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπερύδους ακτινοβολίας. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 3 οπές $\varnothing 9\text{mm}$ στη διάμετρο $\varnothing 85\text{mm}$ κάθε 120° . Ένα ακύριο τοποθέτησης για ενσωμάτωση σε σκουρόδεμα περιλαμβάνεται με το φωτιστικό.
Τερματικό	Ακροδέκτες σύνδεσης: max $3 \times 4\text{mm}^2$, δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο max $3 \times 2.5\text{mm}^2$. Καλώδιο σε στρογγυλή θήκη με μέγιστη διάμετρο $\varnothing 12.5\text{mm}$.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα G12, ηλεκτρονικός μετασχηματιστής
Καθαρό βάρος φωτιστικού	9,36kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα G12	Ναι
Ισχύς πηγής φωτός	35W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	3150...4300lm
ULOR	0%
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,9
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Φανάρι για τον φωτισμό ιδιωτικών χώρων και δημόσιων χώρων.

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

208ZX0009	Άγκυρα για σκουρόδεση
207GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκουρόδεμα

Συνιστώμενες πηγές φωτός

Philips Master Colour CDM-T 35W G12	Osram Powerball HCI-T 35W G12
-------------------------------------	-------------------------------

Ανταλλακτικά

06890003	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
08890000	Φλάντζα.
46100002	Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής.

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
890GA	ΒΑΦΗ EN ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
890BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.