



Тип светильника

Тип переплета Оправа столбовая.

Характеристики светильника Боллард-светильник для освещения частных и общественных пространств.

Основная информация

материалы Siliconовая прокладка.

Тип источника света Светодиодный модуль, электронный драйвер

Управление светом Не диммируемый светильник

Вес светильника нетто / брутто 8,6kg / 9,1kg

Размеры коробки [см] 16см x 16см x 93см

Технические данные

Водитель да

Мощность источника света 8,8W

Мощность светильника 11,1W

Лампа светового потока 1120lm

Световой световой поток 365lm

Эффективность светильника 32,9lm/W

ULOR 0%

Цветовая температура 3000K

консистенция SDCM3

CRI 80

Светильник с коэффициентом мощности PF > 0,85

Ta Номинальная температура +25°C

Диапазон раб. темп. окружающей среды -20...+45°C

Пусковой ток 24A/174µs

Оценка BUG B0-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на МСВ:

В 10А: 17, В 16А: 28, С 10А: 29, С 16А: 47

аксессуары продано отдельно

208ZX0009 Анкер для бетонирования

207GA0010 Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

06890003 Абажур - сервисный комплект

08890000

46999359

46999735

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT

Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
--------	------	-----

891GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
-------	--------------------	---

891BL	ЧЕРНЫЙ	9005
-------	--------	------

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.