



Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	Stolpararmatur för belysning av privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Lackerad stål Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikonkontaktning.
Monteringsmetod	Fästning av armaturen: 3 hål $\varnothing 9$ mm med en diameter på $\varnothing 85$ mm varje 120° . Betongankare ingår till armaturen. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3×4 mm ² , möjlighet att ansluta armatur i slinga max $3 \times 2,5$ mm ² . En rund ledare i isolation med en diameter på max $\varnothing 12,5$ mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Teknisk data

4xLED moduler	Ja
Drivdon	Ja
Led modul effekt	8,8W
Armatur effekt	11,1W
Lumen modul	1120lm
Lumen ut	365lm
Armaturens effekt	32,9lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF > 0,85
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Inrush current	24A/174 μ s
BUG-bedömning	BO-U1-GO

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 17, B 16A: 28, C 10A: 29, C 16A: 47

Tillbehör Säljs separat

208ZX0009	Ankare för ingjutning
207GA0010	Adapter för betongfundament

Reservdelar

06890003	Lampskärm - servicepaket
08890000	Packning.
46999359	LED-modul.
46999735	Strömkälla.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	



Index		
Art	Färg	RAL
891BL	SVART	9005
891GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.