



Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Neljän puolen valonjakelu peitetty ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin yksityisalueiden ja julkisten tilojen valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Jauhemaalattu teräs. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm halkaisijalla Ø85mm joka 120 °. Betoniankkuri sisältyy valaisimeen. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liittämispisteet: max 3x4mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 3x2,5mm². Pyöreä johto eristyksessä, jonka halkaisija on max Ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	8,6kg / 9,1kg
Laatikon mitat [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Tekniset tiedot

Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	8,8W
Valaisimen wattimäärä	11,1W
Lampun valovirta	1120lm
Valaisimen valovirta	365lm
Valaisimen tehokkuus	32,9lm/W
ULOR	0%
Väriämpötila	3000K
Väri yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF > 0,85
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Ryntäysvirta	24A/174µs
BUG-arviointi	BO-U1-GO

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 17, B 16A: 28, C 10A: 29, C 16A: 47

Lisätarvikkeet myydään erikseen

208ZX0009	Ankkuri betonointiin
207GA0010	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

06890003	Lampshade - huoltosarja
08890000	Tiiviste.
46999359	LED-moduuli.
46999735	Virtalähde.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
891GA	KUUMASINKITYS	-
891BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiasaston kanssa sovittuna.