



### Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διανομή φωτός από τέσσερις πλευρές καλυμμένη από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Κολωνάκι φωτιστικό για φωτισμό ιδιωτικών περιοχών και δημόσιων χώρων.

### Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Χάλυβας βαμμένος με πούδρα. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπερϊώδους ακτινοβολίας. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 3 τρύπες $\varnothing 9\text{mm}$ με διάμετρο $\varnothing 85\text{mm}$ κάθε $120^\circ$ . Αγκιστρο κονιαμάτων περιλαμβάνεται στο φωτιστικό. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. $3 \times 4\text{mm}^2$ , δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο μέγ. $3 \times 2,5\text{mm}^2$ . Ένα στρογγυλό καλώδιο στην απομόνωση με διάμετρο μέγ. $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	8,6kg / 9,1kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	15cm x 15cm x 91cm

### Τεχνικά δεδομένα

Οδηγός	Ναι
Ισχύς πηγής φωτός	8,8W
Ισχύς φωτιστικού	11,1W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1120lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	365lm
Απόδοση του φωτιστικού	32,9lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,85
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Ρεύμα εισροής	24A/174μs
Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

### Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 17, B 16A: 28, C 10A: 29, C 16A: 47

### Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

208ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
207GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

### Ανταλλακτικά

06890003	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
08890000	Φλάντζα.
46999359	LED module.
46999735	Τροφοδοσία ρεύματος.

### Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
------------------------	------------------------

Εγχειρίδιο

### Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
891GA	ΒΑΦΗ EN ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
891BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.