



## Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Distribuzione della luce su quattro lati coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparechio di illuminazione	Apparechio di illuminazione a paletto per illuminare aree private e spazi pubblici.

## Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Acciaio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparechio: 3 fori Ø9mm con un diametro di Ø85mm ogni 120°. Ancoraggio per il calcestruzzo incluso con l'apparechio. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x4mm <sup>2</sup> , possibilità di collegare l'apparechio in loop max 3x2,5mm <sup>2</sup> . Un filo tondo nell'isolamento con un diametro di max Ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico
Peso apparecchio netto / lordo	8,6kg / 9,1kg
Dimensioni della scatola [cm]	15cm x 15cm x 91cm

## Dati tecnici

Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	8,8W
Potenza del lume.	11,1W
Flusso luminoso della lampada	1120lm
Flusso luminoso del luminare	365lm
Efficienza dell'apparechio di illuminazione	32,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparechio di illuminazione Power Factor	PF > 0,85
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Corrente di spunto	24A/174µs
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 17, B 16A: 28, C 10A: 29, C 16A: 47

## Accessori venduto separatamente

208ZX0009	Ancora per cementare
207GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

## Parti di ricambio

06890003	Paralume - kit di servizio
08890000	Guarnizione.
46999359	Modulo LED.
46999735	Alimentazione.

## File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

## Indici

Indice	Colore	RAL
891BL	NERO	9005
891GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.