



Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Distribuição de luz de quatro lados coberta por cima.
Características da luminária	Luminária tipo bollard para iluminação de áreas privadas e espaços públicos.

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Aço pintado a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação da luminária: 3 furos $\varnothing 9\text{mm}$ com um diâmetro de $\varnothing 85\text{mm}$ a cada 120° . Âncora de concretagem incluída na luminária. Outros acessórios precisam ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx. $3 \times 4\text{mm}^2$, possibilidade de conectar luminária em loop máx. $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Um fio redondo na isolação com diâmetro de máx. $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica
Peso líquido/bruto do luminária	8,6kg / 9,1kg
Dimensões da caixa [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Potência da fonte de luz	8,8W
Potência do luminário	11,1W
Fluxo luminoso da lâmpada	1120lm
Fluxo luminoso do luminária	365lm
Eficiência do luminária	32,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
Luminária Power Factor	PF > 0,85
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Corrente de pico	24A/174 μs
Classificação BUG	BO-U1-GO

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 17, B 16A: 28, C 10A: 29, C 16A: 47

Acessórios vendido separadamente

208ZX0009	Âncora de concretagem
207GA0010	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

06890003	Abajur - kit de serviço
08890000	Gaxeta.
46999359	Módulo LED.
46999735	Fonte de alimentação.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
891GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
891BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.