



## Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	Stolpararmatur för belysning av privata områden och offentliga platser.

## Allmän information

Material	Galvaniserad stål Lackerad stål Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikonkontaktning.
Monteringsmetod	Fästning av armaturen: 3 hål $\varnothing 9$ mm med en diameter på $\varnothing 85$ mm varje $120^\circ$ . Betongankare ingår till armaturen. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max $3 \times 4$ mm <sup>2</sup> , möjlighet att ansluta armatur i slinga max $3 \times 2,5$ mm <sup>2</sup> . En rund ledare i isolation med en diameter på max $\varnothing 2,5$ mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Förpackning mått [cm]	15cm x 15cm x 91cm

## Teknisk data

4xLED moduler	Ja
Drivdon	Ja
Led modul effekt	8,8W
Armatur effekt	11,1W
Lumen modul	1120lm
Lumen ut	365lm
Armaturens effekt	32,9lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF > 0,85
Ta nominell:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Inrush current	24A/174 $\mu$ s
BUG-bedömning	BO-U1-GO

## Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 17, B 16A: 28, C 10A: 29, C 16A: 47

## Tillbehör Säljs separat

208ZX0009	Ankare för ingjutning
207GA0010	Adapter för betongfundament

## Reservdelar

06890003	Lampskärm - servicepaket
08890000	Packning.
46999359	LED-modul.
46999735	Strömkälla.

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

## Index

Art	Färg	RAL
891BL	SVART	9005
891GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.