



Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Neljän puolen valonjakelu peitetty ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin yksityisalueiden ja julkisten tilojen valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiivist.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm halkaisijalla Ø85mm joka 120°. Valaisimeen sisältyy betonointiankkuri.
Pääte	Liitäntäpisteet: max 3x4mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 3x2,5mm². Pyöreä johto eristyksessä, jonka halkaisija on max Ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	8,6kg / 9,1kg
Laatikon mitat [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Tekniset tiedot

Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	9,9W
Valaisimen wattimäärä	12,7W
Lampun valovirta	1424lm
Valaisimen valovirta	593lm
Valaisimen tehokkuus	46,7lm/W
ULOR	0%
Väriämpötila	3000K
Väri yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF > 0,85
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen

Ryntäysvirta	8A/150µs
BUG-arviointi	BO-U1-GO

Lisätarvikkeet myydään erikseen

208ZX0009	Ankkuri betonointiin
207GA0010	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

06890003	Lampshade - huoltosarja
08890000	Tiiviste.
46999560	LED-moduuli.
46999735	Virtalähde.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
891GA	KUUMASINKITYS	-
891BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.