



## Type armatur

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Type armatur                    | Stolpelys.   |
| Fotometrisk kropp               | Fire sides lysdistribusjon dekket fra toppen.                      |
| Karakteristikkene til armaturet | Pullertarmatur for belysning av private områder og offentlige rom. |

## Generell informasjon

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Materialer                     | Galvanisert stål Varmgalvanisert og pulverlakkert stål. Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning.   |
| Monteringsmetode               | Feste av armaturen: 3 hull ø9mm med en diameter på ø85mm hver 120°. Betonganker inkludert til armaturen.  |
| Terminal                       | Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm², mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 3x2,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på maks ø12,5mm. |
| Type lyskilde                  | LED-modul, elektronisk driver<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.                         |
| Lysstyring                     | Ikke-dimbar armatur   |
| Armaturens vekt netto / brutto | 8,6kg / 9,1kg   |
| Forpakkingsstørrelse [cm]      | 15cm x 15cm x 91cm  |

## Tekniske data

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 4xLED moduler                    | Ja          |
| Driver                           | Ja          |
| Effekt W                         | 9,9W        |
| Armatureffekt                    | 12,7W       |
| Modul lumen                      | 1424lm      |
| Lumen ut                         | 593lm       |
| Armatur Lumen/Watt               | 46,7lm/W    |
| ULOR                             | 0%          |
| Fargetemperatur                  | 3000K       |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3       |
| Fargegjengivelsesindeks          | 80          |
| Virkningsgrad                    | PF > 0,85   |
| Ta nominel:                      | +25°C       |
| Omgivelsens driftstemp. område   | -20...+45°C |

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse **A**

|                |          |
|----------------|----------|
| Inrush current | 8A/150µs |
| BUG-vurdering  | BO-U1-GO |

## Tilbehør

Selges separat

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 208ZX0009 | Anker for innstøping        |
| 207GA0010 | Adapter for betongfundament |

## Reservedeler

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 06890003 | Lampeskjerm - service sett |
| 08890000 | Pakning.                   |
| 46999560 | LED-modul.                 |
| 46999735 | Strømforsyning.            |

## Filer som kan lastes ned

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual                |                       |

## Indekser

| Art.nr | Farge             | RAL  |
|--------|-------------------|------|
| 891BL  | SVART             | 9005 |
| 891GA  | VARMGALVANISERING | -    |

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.