



Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	Stolpararmatur för belysning av privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø9mm med en diameter av ø85mm var 120°. Betongankare ingår till armaturen.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x2,5mm². En rund ledare i isolation med en diameter på max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Förpackning mått [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Teknisk data

4xLED moduler	Ja
Drivdon	Ja
Led modul effekt	9,9W
Armatur effekt	12,7W
Lumen modul	1424lm
Lumen ut	593lm
Armaturens effekt	46,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF > 0,85
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass **A**

Inrush current	8A/150µs
BUG-bedömning	BO-U1-GO

Tillbehör Säljs separat

208ZX0009	Ankare för ingjutning
207GA0010	Adapter för betongfundament

Reservdelar

06890003	Lampskärm - servicepaket
08890000	Packning.
46999560	LED-modul.
46999735	Strömkälla.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
891BL	SVART	9005
891GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.