



Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper: Vierseitige Lichtverteilung, die von oben abgedeckt wird.

Merkmale der Leuchte

Eine Pollerleuchte zur Beleuchtung privater Bereiche, Gärten und anderer architektonischer Anwendungen

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage des Geräts: 3 Löcher ø9mm Durchmesser ø85mm alle 120° Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x4mm ² Möglichkeit zur Verkettung der Leuchte max 3x2,5mm ² Rundes Isolierkabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Technische Daten

Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	9,9W
Leuchtenleistung	12,7W
Lampenlichtstrom	1424lm
Lichtstrom der Leuchte	593lm
Effizienz der Leuchte	46,7lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
THD-Faktor	10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **E** / EPREL

Einschaltstrom	20A / 200µs
BUG-Bewertung	B0-U1-GO

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 40, B 16A: 60

Zubehör separat erhältlich

208ZX0009	Anker zum Einbetonieren
207GA0010	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZS891zx0012	Service-Set.
-------------	--------------

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
891GA	FEUERVERZINKUNG	-
891SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.