



## Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Distribuzione della luce su quattro lati coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione a paletto per l'illuminazione di aree private, giardini e altre applicazioni architettoniche

## Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio del dispositivo: 3 fori ø9mm di diametro ø85mm ogni 120° Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 3x4mm <sup>2</sup> Possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x2,5mm <sup>2</sup> Cavo tondo isolato con un diametro massimo di ø12,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	8,6kg / 9,1kg
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 16cm x 93cm

## Dati tecnici

Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	9,9W
Potenza del lume.	12,7W
Flusso luminoso della lampada	1424lm
Flusso luminoso del luminare	593lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	46,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Fattore THD	10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica / EPREL

Corrente di spunto	20A / 200µs
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 40, B 16A: 60

## Accessori venduto separatamente

208ZX0009	Ancora per cementare
207GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

## Parti di ricambio

ZS891zx0012	Servizio impostato.
-------------	---------------------

## File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	



## Indici

Indice	Colore	RAL
891BL	NERO	9005
891GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.