



Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Distribuição de luz de quatro lados coberta por cima.
Características da luminária	Um luminaire de baliza para iluminação de áreas privadas, jardins e outras aplicações arquitetônicas

Informação geral

Material	Aço galvanizado a quente. Aço galvanizado a quente e revestido a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do luminária: 3 furos Ø9mm de diâmetro Ø85mm a cada 120° Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x4mm ² Possibilidade de conectar a luminária em loops máx 3x2,5mm ² Cabo isolado redondo com diâmetro máximo de Ø12,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	8,6kg / 9,1kg
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	9,9W
Potência do luminário	12,7W
Fluxo luminoso da lâmpada	1424lm
Fluxo luminoso do luminária	593lm
Eficiência do luminária	46,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
Luminária Power Factor	PF 0,98
Fator THD	10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Corrente de pico	20A / 200µs
Classificação BUG	B0-U1-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 40, B 16A: 60

Acessórios vendido separadamente

208ZX0009	Âncora de concretagem
207GA0010	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZS891zx0012	Conjunto de serviço.
-------------	----------------------

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	



Índices		
Índice	Cor	RAL
891GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
891BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.