



Тип светильника

Тип переплета: Оправа столбовая.

Характеристики светильника: Светильник-боллард для освещения частных территорий, садов и других архитектурных объектов.

Основная информация

материалы	Горячее оцинкование и порошковая окраска стали. Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	8,6kg / 9,1kg
Размеры коробки [см]	16см x 16см x 93см

Технические данные

Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	9,9W
Мощность светильника	12,7W
Лампа светового потока	1424lm
Световой световой поток	593lm
Эффективность светильника	46,7lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Фактор THD	10%
Тa Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток	20A / 200µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на МСВ:

В 10A: 40, В 16A: 60

аксессуары продано отдельно

208ZX0009	Анкер для бетонирования
207GA0010	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS891zx0012

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT Фотометрические файлы IES
Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
891GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
891BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.